



Blīvējuma veids 1 + 2
24° iekšējais konuss
Savienojums 1 + 2
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Savienojums 3
Spraudsavienojums mērīšanas tehnikai
Konstrukcija
T-veida
Standarts
DIN 2353
ISO 8434-1
Piegādes apjoms
ar noslēgspraudni un stiprinājuma tapu
Temperatūra maks.
100 °C
Temperatūra min.
-20 °C
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums
Materiāls
Tērauds

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø mm	Sērija	G1 + G2	maks. darba spiediens bar
HFM T HL 04 S	6	L	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06 S	8	L	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08 S	10	L	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10 S	12	L	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13 S	15	L	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16 S	18	L	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20 S	22	L	M 30 x 2	160
HFM T HL 25 S	28	L	M 36 x 2	160
HFM T HL 32 S	35	L	M 45 x 2	160
HFM T HL 40 S	42	L	M 52 x 2	160
HFM T HS 03 S	6	S	M 14 x 1,5	400
HFM T HS 04 S	8	S	M 16 x 1,5	400
HFM T HS 06 S	10	S	M 18 x 1,5	400
HFM T HS 08 S	12	S	M 20 x 1,5	400
HFM T HS 10 S	14	S	M 22 x 1,5	400
HFM T HS 13 S	16	S	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16 S	20	S	M 30 x 2	400
HFM T HS 20 S	25	S	M 36 x 2	400
HFM T HS 25 S	30	S	M 42 x 2	400
HFM T HS 32 S	38	S	M 52 x 2	315