



Savienojums 1
 Piemetināma iemava
 Blīvējuma veids 2
 60° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Piemetināms veidgabals
 Konstrukcija
 Taisna
 Standarts
 DIN 2353
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	G1	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
SA NW 04 H VA	M 12 x 1,5	3.5	6	24	10	12
SA NW 06 H VA	M 14 x 1.5	4.5	8	25	10	14
SA NW 08 H VA	M 16 x 1.5	6.0	10	25	10	17
SA NW 10 H VA	M 18 x 1,5	8.0	14	25	10	19
SA NW 13 H VA	M 22 x 1.5	10.5	17	27	12	22
SA NW 16 H VA	M 26 x 1,5	13.0	21	28	12	27
SA NW 20 H VA	M 30 x 1.5	15.5	25	28	12	30
SA NW 25 H VA	M 38 x 1.5	21.0	30	30	14	41
SA NW 32 H VA	M 45 x 1.5	28.0	38	31	14	46
SA NW 40 H VA	M 45 x 2	35.0	44	32	14	55
SA NW 50 H VA	M 65 x 2	45.0	57	36	17	65
SA NW 60 H VA	M 78 x 2	55.0	64	36	17	80