



Savienojums 1
Piemetināma iemava metriskajai caurulei
Blīvējuma veids 2
24° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Modelis
Piemetināms, noblīvēts konuss
Konstrukcija
Taisna
Standarts
DIN 3865
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L1 mm	L2 mm	OR
SA NW 03 DKO 1.5 VA	S	PN 539	3	6	32.5	31.0	4.0 x 1.5
SA NW 04 DKO 1.5 VA	S	PN 424	5	8	32.0	30.0	6.0 x 1.5
SA NW 04 DKO 2 VA	S	PN 528	4	8	31.5	31.0	6.0 x 1.5
SA NW 06 DKO 1.0 VA	S	PN 242	8	10	35.5	33.0	7.5 x 1.5
SA NW 06 DKO 1.5 VA	S	PN 349	7	10	33.5	31.5	7.5 x 1.5
SA NW 06 DKO 2 VA	S	PN 447	6	10	33.5	31.5	7.5 x 1.5
SA NW 08 DKO 1.5 VA	S	PN 297	9	12	33.5	31.5	9.0 x 1.5
SA NW 08 DKO 2 VA	S	PN 383	8	12	33.5	31.5	9.0 x 1.5
SA NW 08 DKO 2.5 VA	S	PN 476	7	12	33.5	31.5	9.0 x 1.5
SA NW 08 DKO 3.0 VA	S	PN 551	6	12	34.5	32.5	9.0 x 1.5
SA NW 10 DKO 2 VA	S	PN 334	10	14	40.0	37.5	10.0 x 2.0
SA NW 10 DKO 2.5 VA	S	PN 415	9	14	42.0	40.0	10.0 x 2.0
SA NW 10 DKO 3 VA	S	PN 487	8	14	39.5	38.5	10.0 x 2.0
SA NW 13 DKO 2 VA	S	PN 305	12	16	40.5	37.5	12.0 x 2.0
SA NW 13 DKO 2.5 VA	S	PN 362	11	16	40.5	37.5	12.0 x 2.0
SA NW 13 DKO 3 VA	S	PN 400	10	16	40.5	37.5	12.0 x 2.0
SA NW 16 DKO 2 VA	S	PN 249	16	20	47.0	43.5	16.3 x 2.4
SA NW 16 DKO 2.5 VA	S	PN 305	15	20	46.5	43.0	16.3 x 2.4
SA NW 16 DKO 3 VA	S	PN 349	14	20	46.5	43.0	16.3 x 2.4
SA NW 16 DKO 3.5 VA	S	PN 400	13	20	47.5	43.5	16.3 x 2.4
SA NW 16 DKO 4 VA	S	PN 400	12	20	46.5	43.0	16.3 x 2.4
SA NW 20 DKO 3 VA	S	PN 286	19	25	53.0	48.0	20.3 x 2.4
SA NW 20 DKO 3.5 VA	S	PN 328	18	25	49.5	41.5	20.3 x 2.4
SA NW 20 DKO 4 VA	S	PN 369	17	25	53.0	48.0	20.3 x 2.4
SA NW 20 DKO 5 VA	S	PN 400	15	25	53.0	48.0	20.3 x 2.4
SA NW 25 DKO 3 VA	S	PN 242	24	30	57.5	51.5	25.3 x 2.4
SA NW 25 DKO 4 VA	S	PN 314	22	30	57.5	51.5	25.3 x 2.4
SA NW 25 DKO 5 VA	S	PN 383	20	30	57.5	51.5	25.3 x 2.4
SA NW 25 DKO 6 VA	S	PN 400	18	30	57.0	52.0	25.3 x 2.4
SA NW 32 DKO 3 VA	S	PN 195	27	38	54.0	52.0	33.3 x 2.4
SA NW 32 DKO 4 VA	S	PN 254	30	38	64.0	55.0	33.3 x 2.4
SA NW 32 DKO 5 VA	S	PN 315	28	38	64.0	55.0	33.3 x 2.4
SA NW 32 DKO 6 VA	S	PN 315	26	38	64.0	55.0	33.3 x 2.4
SA NW 32 DKO 7 VA	S	PN 315	24	38	64.0	56.5	33.3 x 2.4
SA NW 32 DKO 8 VA	S	PN 315	22	38	59.0	56.5	33.3 x 2.4

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs

