



Blīvējuma veids 1
 Gredzens ar noblīvētu malu
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Atvāzams veidgabals bez droseles
 Konstrukcija
 90° lenķis
 Standarts
 DIN 2353
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G	Ø D mm	i mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L7 mm	SW mm	S1
XSDM NW 04 HL	L	PN 250	6	M 10 x 1	14	8	24.0	10.5	12.0	19.0	17	17
XSDM NW 06 HL	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	17	12	30.0	14.0	14.5	21.5	22	19
XSDM NW 08 HL	L	PN 250	10	M 14 x 1.5	19	12	30.0	14.0	15.5	22.5	22	19
XSDM NW 10 HL	L	PN 250	12	M 16 x 1.5	21	12	36.0	16.5	18.0	25.0	27	24
XSDM NW 10 HL 18	L	PN 250	12	M 18 x 1,5	23	12	38.0	17.0	13.5	25.0	30	27
XSDM NW 13 HL	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	23	12	39.5	18.5	20.5	27.5	30	27
XSDM NW 16 HL	L	PN 250	18	M 22 x 1.5	27	14	45.0	21.5	21.0	28.5	32	30
XSDM NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31	16	53.0	24.0	27.5	35.0	41	36
XSDM NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	39	18	66.0	30.5	32.0	39.5	50	46
XSDM NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	49	20	76.0	35.5	36.0	46.5	60	55
XSDM NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	55	22	87.0	40.5	40.5	51.5	70	60
XSDM NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	17	12	30.0	14.0	16.5	23.5	22	19
XSDM NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1.5	19	12	30.0	14.0	16.5	23.5	22	19
XSDM NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1.5	21	12	36.0	16.5	18.5	26.0	27	24
XSDM NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	23	12	39.5	18.5	20.0	27.5	30	27
XSDM NW 10 HS	S	PN 315	14	M 20 x 1.5	25	14	43.5	20.0	22.5	30.5	32	30
XSDM NW 13 HS	S	PN 315	16	M 22 x 1.5	27	14	45.0	21.5	22.0	30.5	32	30
XSDM NW 16 HS	S	PN 160	20	M 27 x 2	32	16	53.0	24.0	26.5	37.0	41	36
XSDM NW 20 HS	S	PN 160	25	M 33 x 2	39	18	66.0	30.5	31.5	43.5	50	46
XSDM NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	49	20	76.0	35.5	37.0	50.5	60	55
XSDM NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	55	22	87.0	40.5	41.5	57.5	70	60

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø = caurules ārējais diametrs