



Blīvējuma veids 1
E veida
Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2
24° iekšējais konuss
Savienojums 2
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis
Atvāzams veidgabals bez droseles
Konstrukcija
90° lenķis
Standarts
DIN 2353
ISO 8434-1
Piegādes apjoms
Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 mm | G | Ø D mm | i mm | L1 mm | L2 mm | L4 mm | L7 mm | SW mm | S1 | OR |
|-------------------|--------|------------------------------|------------|------------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----|--------------|
| XSDOM 06 LL | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 14.5 | 8.0 | 23.5 | 10.5 | 13.5 | 19.0 | 17 | 17 | 7.65 x 1.78 |
| XSDOM 08 LL | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 | 14.5 | 8.0 | 23.5 | 10.5 | 13.5 | 19.0 | 17 | 17 | 7.65 x 1.78 |
| XSDOM NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | 14.0 | 8.0 | 24.0 | 10.5 | 12.0 | 19.0 | 17 | 17 | 7.65 x 1.78 |
| XSDOM NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | 17.0 | 12.0 | 30.0 | 14.0 | 14.5 | 21.5 | 22 | 19 | 11.10 x 1.78 |
| XSDOM NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1.5 | 19.0 | 12.0 | 30.0 | 14.0 | 15.5 | 22.5 | 22 | 19 | 11.10 x 1.78 |
| XSDOM NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1.5 | 21.0 | 12.0 | 36.0 | 16.5 | 18.0 | 25.0 | 27 | 24 | 14.00 x 1.78 |
| XSDOM NW 10 HL 18 | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 23.5 | 12.0 | 35.0 | 16.5 | 18.0 | 25.0 | 27 | 24 | 18.77 x 1.78 |
| XSDOM NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | 23.0 | 12.0 | 39.5 | 18.5 | 21.5 | 28.5 | 30 | 27 | 18.77 x 1.78 |
| XSDOM NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1.5 | 27.0 | 14.0 | 45.0 | 21.5 | 21.0 | 28.5 | 32 | 30 | 18.77 x 1.78 |
| XSDOM NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31.0 | 16.0 | 53.0 | 24.0 | 27.5 | 35.0 | 41 | 36 | 23.81 x 2.62 |
| XSDOM NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39.0 | 18.0 | 66.0 | 30.5 | 32.0 | 39.5 | 50 | 46 | 29.82 x 2.62 |
| XSDOM NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49.0 | 20.0 | 76.0 | 35.5 | 36.0 | 46.5 | 60 | 55 | 37.77 x 2.62 |
| XSDOM NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55.0 | 22.0 | 87.0 | 40.5 | 40.5 | 51.5 | 70 | 60 | 41.28 x 3.53 |
| XSDOM NW 03 HS | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | 17.5 | 12.0 | 30.0 | 14.0 | 16.5 | 23.5 | 22 | 19 | 11.10 x 1.78 |
| XSDOM NW 04 HS | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1.5 | 19.0 | 12.0 | 30.0 | 14.0 | 16.5 | 23.5 | 22 | 19 | 11.10 x 1.78 |
| XSDOM NW 06 HS | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1.5 | 21.0 | 12.0 | 35.0 | 16.5 | 18.5 | 26.0 | 27 | 24 | 14.00 x 1.78 |
| XSDOM NW 08 HS | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 23.0 | 12.0 | 39.5 | 18.5 | 20.0 | 27.5 | 30 | 27 | 18.77 x 1.78 |
| XSDOM NW 10 HS | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1.5 | 25.0 | 14.0 | 43.5 | 20.0 | 22.5 | 30.5 | 32 | 30 | 18.77 x 1.78 |
| XSDOM NW 13 HS | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1.5 | 27.0 | 14.0 | 45.0 | 21.5 | 22.0 | 30.5 | 32 | 30 | 18.77 x 1.78 |
| XSDOM NW 16 HS | S | PN 315 | 20 | M 27 x 2 | 32.0 | 16.0 | 53.0 | 24.0 | 26.5 | 37.0 | 41 | 36 | 23.81 x 2.62 |
| XSDOM NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 39.0 | 18.0 | 66.0 | 30.5 | 31.5 | 43.5 | 50 | 46 | 29.82 x 2.62 |
| XSDOM NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 49.0 | 20.0 | 76.0 | 35.5 | 37.0 | 50.5 | 60 | 55 | 37.77 x 2.62 |
| XSDOM NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 55.0 | 22.0 | 87.0 | 40.5 | 41.5 | 57.5 | 70 | 60 | 41.28 x 3.53 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Ø = caurules ārējais diametrs