



Blīvējuma veids 1
 Gredzens ar noblīvētu malu
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Atvāzams veidgabals bez droseles
 Konstrukcija
 90° lenķis
 Standarts
 DIN 2353
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Eksploatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G	Ø D mm	i mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L7 mm	SW mm	S1
XSDR 04 LL VA	LL	PN 100	4	G 1/8" -28	14	8	21	10.0	16.0	25.5	14	14
XSDR 06 LL VA	LL	PN 100	6	G 1/8" -28	14	8	21	10.0	14.5	26.0	14	14
XSDR 08 LL VA	LL	PN 100	8	G 1/8" -28	14	8	21	10.0	14.5	26.0	14	14
XSDR NW 04 HL VA	L	PN 315	6	G 1/8" -28	14	8	24	10.5	12.0	19.0	17	17
XSDR NW 06 HL VA	L	PN 315	8	G 1/4" -19	18	12	30	14.0	14.5	21.5	22	19
XSDR NW 08 HL VA	L	PN 315	10	G 1/4" -19	18	12	30	14.0	15.5	22.5	22	19
XSDR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	G 1/4" -19	22	12	30	15.0	15.5	22.5	22	22
XSDR NW 10 HL VA	L	PN 315	12	G 3/8" -19	22	12	36	16.5	18.0	25.0	27	24
XSDR NW 13 HL VA	L	PN 315	15	G 1/2" -14	26	14	45	21.5	21.5	28.5	32	30
XSDR NW 16 HL VA	L	PN 315	18	G 1/2" -14	26	14	45	21.5	21.0	28.5	32	30
XSDR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32	16	53	24.0	27.5	35.0	41	36
XSDR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	G 1" -11	39	18	66	30.5	32.0	39.5	50	46
XSDR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49	20	76	35.5	36.0	46.5	60	55
XSDR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55	22	87	40.5	40.5	51.5	70	60
XSDR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	G 1/4" -19	18	12	30	14.0	16.5	23.5	22	19
XSDR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	G 1/4" -19	18	12	30	14.0	16.5	23.5	22	19
XSDR NW 06 HS 1/4 VA	S	PN 400	10	G 1/4" -19	18	12	30	16.5	16.5	24.0	22	19
XSDR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	G 3/8" -19	22	12	36	16.5	18.5	26.0	27	24
XSDR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	G 3/8" -19	22	12	36	16.5	18.5	26.0	27	24
XSDR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	G 1/2" -14	26	14	45	21.5	22.5	30.5	32	30
XSDR NW 13 HS VA	S	PN 400	16	G 1/2" -14	26	14	45	21.5	22.0	30.5	32	30
XSDR NW 16 HS VA	S	PN 400	20	G 3/4" -14	32	16	53	24.0	26.5	37.0	41	36
XSDR NW 20 HS VA	S	PN 250	25	G 1" -11	39	18	66	30.5	31.5	43.5	50	46
XSDR NW 25 HS VA	S	PN 250	30	G 1.1/4" -11	49	20	76	35.5	37.0	50.5	60	55
XSDR NW 32 HS VA	S	PN 250	38	G 1.1/2" -11	55	22	87	40.5	41.5	57.5	70	60