



Blīvējuma veids 1  
Gredzens ar noblīvētu malu  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 2  
24° iekšējais konuss  
Savienojums 2  
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
Modelis  
Atvāzams veidgabals  
Konstrukcija  
90° lenķis  
Standarts  
DIN 2353  
ISO 8434-1  
Piegādes apjoms  
Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G	Ø D mm	i mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L7 mm	SW mm	S1
XSWR NW 04 HL VA	L	PN 250	6	G 1/8" -28	14.5	6	21.0	10.0	10.5	17.5	14	14
XSWR NW 06 HL VA	L	PN 250	8	G 1/4" -19	18.5	9	27.0	13.0	13.0	20.0	19	19
XSWR NW 08 HL VA	L	PN 250	10	G 1/4" -19	18.5	9	27.0	13.0	14.0	21.0	19	19
XSWR NW 10 HL VA	L	PN 250	12	G 3/8" -19	22.5	9	32.0	15.0	15.5	22.5	22	22
XSWR NW 13 HL VA	L	PN 250	15	G 1/2" -14	26.5	11	37.5	18.0	19.0	26.0	27	27
XSWR NW 16 HL VA	L	PN 160	18	G 1/2" -14	26.0	11	44.0	21.5	20.5	28.0	30	27
XSWR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32.0	13	49.0	24.0	25.5	33.0	36	32
XSWR NW 03 HS VA	S	PN 250	6	G 1/4" -19	18.5	9	27.0	13.0	15.0	22.0	19	19
XSWR NW 04 HS VA	S	PN 250	8	G 1/4" -19	18.5	9	27.0	13.0	15.0	22.0	19	19
XSWR NW 06 HS VA	S	PN 250	10	G 3/8" -19	22.5	9	32.0	15.0	16.0	23.5	22	22
XSWR NW 08 HS VA	S	PN 250	12	G 3/8" -19	22.5	9	37.0	18.0	17.0	24.5	24	24
XSWR NW 10 HS VA	S	PN 250	14	G 1/2" -14	26.5	11	37.0	18.0	20.0	28.0	27	27
XSWR NW 13 HS VA	S	PN 250	16	G 1/2" -14	26.0	11	44.0	21.5	21.5	30.0	30	27
XSWR NW 16 HS VA	S	PN 250	20	G 3/4" -14	32.0	13	49.0	24.0	24.5	35.0	36	32

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs