



Blīvējuma veids 1  
 Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu  
 Savienojums 1  
 UN/UNF ārējā vītne  
 Blīvējuma veids 2 + 3  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2 + 3  
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu  
 Konstrukcija  
 T-veida  
 Standarts  
 ISO 8434-1  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2 + G3	i mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	SW mm	S1	OR
XETO NW 04 HL 7/16	L	PN 315	6	7/16"-20 UNF	M 12 x 1,5	10	29	14	19	14	14	8.92 x 1.83
XETO NW 06 HL 7/16	L	PN 315	8	7/16"-20 UNF	M 14 x 1,5	10	31	16	19	14	14	8.92 x 1.83
XETO NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	1/2"-20 UNF	M 14 x 1,5	10	31	16	19	14	17	10.52 x 1.83
XETO NW 06 HL 9/16	L	PN 315	8	9/16"-18 UNF	M 14 x 1,5	10	31	16	24	17	19	11.90 x 1.98
XETO NW 08 HL 9/16	L	PN 315	10	9/16"-18 UNF	M 16 x 1,5	10	32	17	24	17	19	11.90 x 1.98
XETO NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	3/4" -16 UNF	M 18 x 1,5	13	34	19	25	22	19	16.36 x 2.20
XETO NW 10 HL 9/16	L	PN 315	12	9/16"-18 UNF	M 18 x 1,5	11	34	19	25	17	19	11.90 x 1.98
XETO NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	3/4" -16 UNF	M 22 x 1,5	13	36	21	28	22	22	16.36 x 2.20
XETO NW 13 HL 7/8	L	PN 315	15	7/8" -14 UNF	M 22 x 1,5	15	36	21	28	27	22	19.18 x 2.46
XETO NW 16 HL 1 1/16	L	PN 315	18	1.1/16" -12 UN	M 26 x 1,5	17	40	24	32	32	30	23.47 x 2.95
XETO NW 16 HL 7/8	L	PN 315	18	7/8" -14 UNF	M 26 x 1,5	15	40	24	32	27	27	19.18 x 2.46
XETO NW 20 HL 1 1/16	L	PN 160	22	1.1/16" -12 UN	M 30 x 2	17	44	28	35	32	30	23.47 x 2.95
XETO NW 25 HL 1 5/16	L	PN 160	28	1.5/16" -12 UN	M 36 x 2	17	47	31	42	41	36	29.74 x 2.95
XETO NW 32 HL 1 5/8	L	PN 160	35	1.5/8" -12 UN	M 45 x 2	17	59	38	46	50	50	37.47 x 3.00
XETO NW 40 HL 1 7/8	L	PN 160	42	1.7/8" -12 UN	M 52 x 2	17	61	38	47	55	50	43.69 x 3.00
XETO NW 03 HS 7/16	S	PN 400	6	7/16"-20 UNF	M 14 x 1,5	12	30	15	20	14	14	8.92 x 1.83
XETO NW 04 HS 1/2	S	PN 400	8	1/2"-20 UNF	M 16 x 1,5	12	32	19	25	19	17	10.52 x 1.83
XETO NW 04 HS 9/16	S	PN 400	8	9/16"-18 UNF	M 16 x 1,5	12	32	17	25	19	17	11.90 x 1.98
XETO NW 06 HS 9/16	S	PN 400	10	9/16"-18 UNF	M 18 x 1,5	12	34	18	26	17	19	11.90 x 1.98
XETO NW 08 HS 3/4	S	PN 400	12	3/4" -16 UNF	M 20 x 1,5	14	38	22	30	22	22	16.36 x 2.20
XETO NW 10 HS 7/8	S	PN 250	14	7/8" -14 UNF	M 22 x 1,5	13	34	16	31	27	27	19.18 x 2.95
XETO NW 13 HS 7/8	S	PN 400	16	7/8" -14 UNF	M 24 x 1,5	16	43	25	34	27	27	19.18 x 2.46
XETO NW 16 HS 1 1/16	S	PN 400	20	1.1/16" -12 UN	M 30 x 2	19	49	28	37	32	30	23.47 x 2.95
XETO NW 20 HS 1 1/16	S	PN 400	25	1.1/16" -12 UN	M 36 x 2	19	54	30	50	32	36	23.47 x 2.95
XETO NW 20 HS 1 5/16	S	PN 250	25	1.5/16" -12 UN	M 36 x 2	19	54	30	50	36	41	29.74 x 2.95
XETO NW 25 HS 1 5/8	S	PN 250	30	1.5/8" -12 UN	M 42 x 2	19	62	36	50	50	50	37.47 x 3.00
XETO NW 32 HS 1 7/8	S	PN 250	38	1.7/8" -12 UN	M 52 x 2	19	65	34	51	55	50	43.69 x 3.00

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs