



Blīvējuma veids 1
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērs griezuma gredzenu
Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2 + 3
24° iekšējais konuss
Savienojums 2 + 3
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis
Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
Konstrukcija
T-veida
Standarts
ISO 8434-1
Piegādes apjoms
Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2 + G3	i mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	SW mm	S1	OR
XETOM NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	21	14	20	14	14	8.1 x 1.6
XETOM NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	10	23	16	22	14	17	9.3 x 2.4
XETOM NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	10	24	17	25	19	19	11.3 x 2.4
XETOM NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	10	26	19	26	19	22	13.3 x 2.4
XETOM NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1.5	11	28	21	30	22	24	15.3 x 2.4
XETOM NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1.5	M 26 x 1,5	12	31	24	33	27	27	19.3 x 2.4
XETOM NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	35	28	35	30	32	23.6 x 2.9
XETOM NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	38	31	38	36	41	29.5 x 3.0
XETOM NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	14	48	38	48	50	50	38.0 x 3.0
XETOM NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	49	38	49	50	55	44.5 x 3.0
XETOM NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	10	22	15	22	14	17	9.3 x 2.4
XETOM NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	10	24	17	26	19	19	11.3 x 2.4
XETOM NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	11	25	19	27	19	22	13.3 x 2.4
XETOM NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1.5	12	29	22	31	22	24	15.3 x 2.4
XETOM NW 10 HS	S	PN 250	14	M 20 x 1.5	M 22 x 1.5	14	33	25	35	27	27	17.3 x 2.4
XETOM NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1.5	M 24 x 1.5	14	33	25	35	27	27	19.3 x 2.4
XETOM NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	38	28	39	30	32	23.6 x 2.9
XETOM NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	42	30	44	36	41	29.5 x 3.0
XETOM NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	49	36	51	50	50	38.0 x 3.0
XETOM NW 32 HS	S	PN 200	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	50	34	54	50	55	44.5 x 3.0

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs