



Blīvējuma veids 1
 G forma
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2 + 3
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2 + 3
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
 Konstrukcija
 T-veida
 Standarts
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2 + G3	i mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	SW mm	S1	OR
XETOR NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	7	21	14	19	14	14	8.00 x 1.50
XETOR NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	9	23	16	23	14	19	10.77 x 2.62
XETOR NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	9	24	17	25	19	19	10.77 x 2.62
XETOR NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	26	19	28	19	22	13.94 x 2.62
XETOR NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	13	28	21	30	22	27	17.86 x 2.62
XETOR NW 16 HL	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	31	24	36	27	27	17.86 x 2.62
XETOR NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	35	28	36	30	36	23.47 x 2.62
XETOR NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	38	31	44	36	41	29.50 x 3.53
XETOR NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	15	48	38	50	50	50	37.69 x 3.53
XETOR NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	49	38	52	50	50	44.04 x 3.53
XETOR NW 03 HS	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	9	22	15	23	14	19	10.77 x 2.62
XETOR NW 04 HS	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	9	24	17	27	19	19	10.77 x 2.62
XETOR NW 06 HS	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	25	18	29	19	22	13.94 x 2.62
XETOR NW 08 HS	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1.5	9	29	22	29	22	22	13.94 x 2.62
XETOR NW 10 HS	S	PN 250	14	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	13	43	25	36	27	27	17.86 x 2.62
XETOR NW 13 HS	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1.5	13	33	25	36	27	27	17.86 x 2.62
XETOR NW 16 HS	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	38	28	39	30	36	23.47 x 2.62
XETOR NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	42	30	44	36	41	29.74 x 3.53
XETOR NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	15	49	36	49	50	50	37.69 x 3.53
XETOR NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	50	34	55	50	55	44.04 x 3.53

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs