



Blīvējuma veids 1 - 3
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 1 - 3
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Redukcijas veidgabals
 Konstrukcija
 T-veida
 Standarts
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uzmavuzgriezņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | SW |
|-----------------------|--------|------------------------------|----|----|----|------|------|------|------|------|------|----|
| | | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| XRT NW 04 06 04 HL VA | L | PN 400 | 6 | 8 | 6 | 21.0 | 14.0 | 21.0 | 14.0 | 21.0 | 14.0 | 14 |
| XRT NW 04 08 04 HL VA | L | PN 400 | 6 | 10 | 6 | 22.0 | 15.0 | 22.0 | 15.0 | 22.0 | 15.0 | 14 |
| XRT NW 06 04 06 HL VA | L | PN 400 | 8 | 6 | 8 | 21.0 | 14.0 | 21.0 | 14.0 | 21.0 | 14.0 | 14 |
| XRT NW 06 08 06 HL VA | L | PN 400 | 8 | 10 | 8 | 22.0 | 15.0 | 22.0 | 15.0 | 22.0 | 15.0 | 14 |
| XRT NW 06 10 06 HL VA | L | PN 400 | 8 | 12 | 8 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 17 |
| XRT NW 08 04 08 HL VA | L | PN 400 | 10 | 6 | 10 | 22.0 | 15.0 | 22.0 | 15.0 | 22.0 | 15.0 | 14 |
| XRT NW 08 06 08 HL VA | L | PN 400 | 10 | 8 | 10 | 22.0 | 15.0 | 22.0 | 15.0 | 22.0 | 15.0 | 14 |
| XRT NW 08 08 04 HL VA | L | PN 400 | 10 | 10 | 6 | 22.0 | 15.0 | 22.0 | 15.0 | 22.0 | 15.0 | 14 |
| XRT NW 08 10 08 HL VA | L | PN 400 | 10 | 12 | 10 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 19 |
| XRT NW 08 13 08 HL VA | L | PN 400 | 10 | 15 | 10 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 19 |
| XRT NW 10 04 10 HL VA | L | PN 400 | 12 | 6 | 12 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 17 |
| XRT NW 10 06 06 HL VA | L | PN 400 | 12 | 8 | 8 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 17 |
| XRT NW 10 06 10 HL VA | L | PN 400 | 12 | 8 | 12 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 17 |
| XRT NW 10 08 08 HL VA | L | PN 400 | 12 | 10 | 10 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 17 |
| XRT NW 10 08 10 HL VA | L | PN 400 | 12 | 10 | 12 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 17 |
| XRT NW 10 10 08 HL VA | L | PN 400 | 12 | 12 | 10 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 17 |
| XRT NW 10 13 10 HL VA | L | PN 400 | 12 | 15 | 12 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 19 |
| XRT NW 10 16 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | 18 | 12 | 31.0 | 24.0 | 31.0 | 24.0 | 31.0 | 23.5 | 24 |
| XRT NW 13 04 13 HL VA | L | PN 400 | 15 | 6 | 15 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 19 |
| XRT NW 13 06 13 HL VA | L | PN 400 | 15 | 8 | 15 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 19 |
| XRT NW 13 08 13 HL VA | L | PN 400 | 15 | 10 | 15 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 19 |
| XRT NW 13 10 10 HL VA | L | PN 400 | 15 | 12 | 12 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 19 |
| XRT NW 13 10 13 HL VA | L | PN 400 | 15 | 12 | 15 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 19 |
| XRT NW 13 13 10 HL VA | L | PN 400 | 15 | 15 | 12 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 19 |
| XRT NW 16 06 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | 8 | 18 | 31.0 | 23.5 | 31.0 | 23.5 | 31.0 | 24.0 | 24 |
| XRT NW 16 08 08 HL VA | L | PN 315 | 18 | 10 | 10 | 31.0 | 23.5 | 31.0 | 24.0 | 31.0 | 24.0 | 24 |
| XRT NW 16 08 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | 10 | 18 | 31.0 | 23.5 | 31.0 | 23.5 | 31.0 | 24.0 | 24 |
| XRT NW 16 10 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | 12 | 18 | 31.0 | 23.5 | 31.0 | 23.5 | 31.0 | 24.0 | 24 |
| XRT NW 16 13 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | 15 | 18 | 31.0 | 23.5 | 31.0 | 23.5 | 31.0 | 24.0 | 24 |
| XRT NW 16 16 08 HL VA | L | PN 315 | 18 | 18 | 10 | 31.0 | 23.5 | 31.0 | 24.0 | 31.0 | 23.5 | 24 |
| XRT NW 20 08 20 HL VA | L | PN 315 | 22 | 10 | 22 | 35.0 | 27.5 | 35.0 | 27.5 | 35.0 | 28.0 | 27 |
| XRT NW 20 10 20 HL VA | L | PN 315 | 22 | 12 | 22 | 35.0 | 27.5 | 35.0 | 27.5 | 35.0 | 28.0 | 27 |
| XRT NW 20 13 13 HL VA | L | PN 315 | 22 | 15 | 15 | 35.0 | 27.5 | 35.0 | 28.0 | 35.0 | 28.0 | 27 |
| XRT NW 20 13 20 HL VA | L | PN 315 | 22 | 15 | 22 | 35.0 | 27.5 | 35.0 | 27.5 | 35.0 | 28.0 | 27 |
| XRT NW 20 16 16 HL VA | L | PN 315 | 22 | 18 | 18 | 35.0 | 27.5 | 35.0 | 27.5 | 35.0 | 27.5 | 27 |
| XRT NW 20 16 20 HL VA | L | PN 315 | 22 | 18 | 22 | 35.0 | 27.5 | 35.0 | 27.5 | 35.0 | 27.5 | 27 |
| XRT NW 20 20 16 HL VA | L | PN 315 | 22 | 22 | 18 | 35.0 | 27.5 | 35.0 | 27.5 | 35.0 | 27.5 | 27 |

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | SW |
|-------------------------|--------|------------------------------|----|----|----|------|------|------|------|------|------|----|
| | | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| XRT NW 25 08 25 HL VA L | PN 250 | | 28 | 10 | 28 | 38.0 | 30.5 | 38.0 | 30.5 | 38.0 | 31.0 | 36 |
| XRT NW 25 10 25 HL VA L | PN 250 | | 28 | 12 | 28 | 38.0 | 30.5 | 38.0 | 30.5 | 38.0 | 31.0 | 36 |
| XRT NW 25 13 25 HL VA L | PN 250 | | 28 | 15 | 28 | 38.0 | 30.5 | 38.0 | 30.5 | 38.0 | 31.0 | 36 |
| XRT NW 25 16 25 HL VA L | PN 250 | | 28 | 18 | 28 | 38.0 | 30.5 | 38.0 | 30.5 | 38.0 | 30.5 | 36 |
| XRT NW 25 20 20 HL VA L | PN 250 | | 28 | 22 | 22 | 38.0 | 30.5 | 38.0 | 30.5 | 38.0 | 30.5 | 36 |
| XRT NW 25 20 25 HL VA L | PN 250 | | 28 | 22 | 28 | 38.0 | 30.5 | 38.0 | 30.5 | 38.0 | 30.5 | 36 |
| XRT NW 32 10 32 HL VA L | PN 160 | | 35 | 12 | 35 | 45.0 | 34.5 | 45.0 | 34.5 | 45.0 | 38.0 | 41 |
| XRT NW 32 20 32 HL VA L | PN 250 | | 35 | 22 | 35 | 45.0 | 34.5 | 45.0 | 34.5 | 45.0 | 37.5 | 41 |
| XRT NW 32 25 32 HL VA L | PN 250 | | 35 | 28 | 35 | 45.0 | 34.5 | 45.0 | 34.5 | 45.0 | 37.5 | 41 |
| XRT NW 40 16 40 HL VA L | PN 160 | | 42 | 18 | 42 | 51.0 | 40.0 | 51.0 | 40.0 | 51.0 | 43.5 | 50 |
| XRT NW 40 20 40 HL VA L | PN 160 | | 42 | 22 | 42 | 51.0 | 40.0 | 51.0 | 40.0 | 40.0 | 48.0 | 50 |
| XRT NW 40 25 40 HL VA L | PN 160 | | 42 | 28 | 42 | 51.0 | 40.0 | 51.0 | 40.0 | 49.0 | 41.5 | 50 |
| XRT NW 06 03 06 HS VA S | PN 630 | | 10 | 6 | 10 | 25.0 | 17.5 | 25.0 | 17.5 | 25.0 | 18.0 | 17 |
| XRT NW 08 03 08 HS VA S | PN 630 | | 12 | 6 | 12 | 24.5 | 17.0 | 24.5 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 17 |
| XRT NW 08 04 04 HS VA S | PN 630 | | 12 | 8 | 8 | 29.0 | 21.5 | 29.0 | 22.0 | 29.0 | 22.0 | 17 |
| XRT NW 08 04 08 HS VA S | PN 630 | | 12 | 8 | 12 | 29.0 | 21.5 | 29.0 | 21.5 | 29.0 | 22.0 | 17 |
| XRT NW 08 06 08 HS VA S | PN 630 | | 12 | 10 | 12 | 29.0 | 21.5 | 29.0 | 21.5 | 29.0 | 21.5 | 17 |
| XRT NW 08 13 08 HS VA S | PN 400 | | 12 | 16 | 12 | 33.0 | 25.5 | 33.0 | 25.5 | 33.0 | 24.5 | 24 |
| XRT NW 10 06 10 HS VA S | PN 630 | | 14 | 10 | 14 | 30.0 | 22.0 | 30.0 | 22.0 | 30.0 | 22.5 | 19 |
| XRT NW 13 03 13 HS VA S | PN 400 | | 16 | 6 | 16 | 33.0 | 24.5 | 33.0 | 24.5 | 33.0 | 26.0 | 24 |
| XRT NW 13 04 13 HS VA S | PN 400 | | 16 | 8 | 16 | 33.0 | 24.5 | 33.0 | 24.5 | 33.0 | 26.0 | 24 |
| XRT NW 13 06 13 HS VA S | PN 400 | | 16 | 10 | 16 | 33.0 | 24.5 | 33.0 | 24.5 | 33.0 | 25.5 | 24 |
| XRT NW 13 08 13 HS VA S | PN 400 | | 16 | 12 | 16 | 33.0 | 24.5 | 33.0 | 24.5 | 33.0 | 25.5 | 24 |
| XRT NW 13 16 13 HS VA S | PN 400 | | 16 | 20 | 16 | 37.0 | 28.5 | 37.0 | 28.5 | 37.0 | 26.5 | 27 |
| XRT NW 16 06 16 HS VA S | PN 400 | | 20 | 10 | 20 | 37.0 | 26.5 | 37.0 | 26.5 | 37.0 | 29.5 | 27 |
| XRT NW 16 08 16 HS VA S | PN 400 | | 20 | 12 | 20 | 37.0 | 26.5 | 37.0 | 26.5 | 37.0 | 29.5 | 27 |
| XRT NW 16 10 16 HS VA S | PN 400 | | 20 | 14 | 20 | 37.0 | 26.5 | 37.0 | 26.5 | 37.5 | 29.5 | 27 |
| XRT NW 16 13 16 HS VA S | PN 400 | | 20 | 16 | 20 | 37.0 | 26.5 | 37.0 | 26.5 | 37.0 | 28.5 | 27 |
| XRT NW 16 20 16 HS VA S | PN 400 | | 20 | 25 | 20 | 42.0 | 31.5 | 42.0 | 31.5 | 42.0 | 30.0 | 36 |
| XRT NW 20 06 20 HS VA S | PN 400 | | 25 | 10 | 25 | 42.0 | 30.0 | 42.0 | 30.0 | 42.5 | 35.0 | 36 |
| XRT NW 20 13 20 HS VA S | PN 400 | | 25 | 16 | 25 | 42.0 | 30.0 | 42.0 | 30.0 | 42.0 | 33.5 | 36 |
| XRT NW 20 16 20 HS VA S | PN 400 | | 25 | 20 | 25 | 42.0 | 30.0 | 42.0 | 30.0 | 42.0 | 31.5 | 36 |
| XRT NW 20 25 20 HS VA S | PN 400 | | 25 | 30 | 25 | 49.0 | 37.0 | 49.0 | 37.0 | 49.0 | 35.5 | 41 |
| XRT NW 25 13 25 HS VA S | PN 400 | | 30 | 16 | 30 | 49.0 | 35.5 | 49.0 | 35.5 | 49.0 | 40.5 | 41 |
| XRT NW 25 16 25 HS VA S | PN 400 | | 30 | 20 | 30 | 49.0 | 35.5 | 49.0 | 35.5 | 49.0 | 38.5 | 41 |
| XRT NW 25 20 25 HS VA S | PN 400 | | 30 | 25 | 30 | 49.0 | 35.5 | 49.0 | 35.5 | 49.0 | 37.0 | 41 |
| XRT NW 32 20 32 HS VA S | PN 315 | | 38 | 25 | 38 | 57.0 | 41.0 | 57.0 | 41.0 | 57.0 | 45.0 | 50 |
| XRT NW 32 25 32 HS VA S | PN 315 | | 38 | 30 | 38 | 57.0 | 41.0 | 57.0 | 41.0 | 57.0 | 43.5 | 50 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

D1, D2, D3 = caurules ārējais diametrs