



Blīvējuma veids 1
 Īscaurule ar griešanas gredzenu
 Savienojums 1
 Metriska uzgriežņa vītne
 Blīvējuma veids 2 + 3
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2 + 3
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Veidgabals ar virziena regulēšanu
 Konstrukcija
 T-veida
 Standarts
 DIN 2353
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 iepriekš samontēti
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 mm | G1 | L1 mm | L2 mm | L3 mm | SW mm | S1 |
|------------------|--------|------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----|
| XVET NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 27.0 | 12.0 | 27.0 | 12 | 14 |
| XVET NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1.5 | 29.0 | 14.0 | 27.0 | 12 | 17 |
| XVET NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1.5 | 30.0 | 15.0 | 28.5 | 14 | 19 |
| XVET NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 32.0 | 17.0 | 29.0 | 17 | 22 |
| XVET NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1.5 | 36.0 | 21.0 | 32.0 | 19 | 27 |
| XVET NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 40.0 | 23.5 | 35.0 | 24 | 32 |
| XVET NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 44.0 | 27.5 | 38.0 | 27 | 36 |
| XVET NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 47.0 | 30.5 | 41.5 | 36 | 41 |
| XVET NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 56.0 | 34.5 | 51.0 | 41 | 50 |
| XVET NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 63.0 | 40.0 | 56.0 | 50 | 60 |
| XVET NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1.5 | 31.0 | 16.0 | 27.0 | 12 | 17 |
| XVET NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1.5 | 32.0 | 17.0 | 27.0 | 14 | 19 |
| XVET NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 34.0 | 17.5 | 29.5 | 17 | 22 |
| XVET NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1.5 | 38.0 | 21.5 | 30.5 | 17 | 24 |
| XVET NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1.5 | 40.0 | 22.0 | 34.5 | 19 | 27 |
| XVET NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1.5 | 43.0 | 24.5 | 36.0 | 24 | 30 |
| XVET NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 48.0 | 26.5 | 44.0 | 27 | 36 |
| XVET NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 54.0 | 30.0 | 49.5 | 36 | 46 |
| XVET NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 62.0 | 36.5 | 55.0 | 41 | 50 |
| XVET NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 72.0 | 41.0 | 63.0 | 50 | 60 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs