



Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 2
24° iekšējais konuss
Savienojums 2
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis
Savienotājiemava (īssais caurules likums)
Konstrukcija
45° leņķis
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Sērija | Caurules ārējais Ø mm | Aprēķina spiediens bar | G1 + G2 | S1 | S2 | OR |
|----------------|--------|--------------------------|---------------------------|------------|----|----|------------|
| WB45 AOS 03 HS | S | 6 | 600 | M 14 x 1.5 | 17 | 14 | 4.0 x 1.5 |
| WB45 AOS 04 HS | S | 8 | 600 | M 16 x 1.5 | 19 | 17 | 6.0 x 1.5 |
| WB45 AOS 06 HS | S | 10 | 600 | M 18 x 1.5 | 22 | 19 | 7.5 x 1.5 |
| WB45 AOS 08 HS | S | 12 | 600 | M 20 x 1.5 | 24 | 22 | 9.0 x 1.5 |
| WB45 AOS 10 HS | S | 14 | 600 | M 22 x 1.5 | 27 | 22 | 10.0 x 2.0 |
| WB45 AOS 13 HS | S | 16 | 400 | M 24 x 1.5 | 30 | 24 | 12.0 x 2.0 |
| WB45 AOS 16 HS | S | 20 | 400 | M 30 x 2 | 36 | 30 | 16.3 x 2.4 |
| WB45 AOS 20 HS | S | 25 | 400 | M 36 x 2 | 46 | 36 | 20.3 x 2.4 |
| WB45 AOS 25 HS | S | 30 | 400 | M 42 x 2 | 50 | 46 | 25.3 x 2.4 |
| WB45 AOS 32 HS | S | 38 | 315 | M 52 x 2 | 60 | 55 | 33.3 x 2.4 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā
SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums