



Blīvējuma veids 1
 Apaļa šķērs griezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
 Konstrukcija
 45° leņķis
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uzmavuzgriezņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2	i mm	L4 mm	L5 mm	L7 mm	SW mm	S1	OR
XEWOMK 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	8	9	20	16	14	13	8.1 x 1.6
XEWOMK 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	11	12	18	19	14	17	9.3 x 2.4
XEWOMK 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	11	12	22	19	19	17	11.3 x 2.4
XEWOMK 45 NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	11	14	23	21	19	19	13.3 x 2.4
XEWOMK 45 NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1.5	12	17	23	24	22	22	15.3 x 2.4
XEWOMK 45 NW 16 HL	L	PN 250	18	M 22 x 1.5	M 26 x 1,5	12	17	30	24	27	27	19.3 x 2.4
XEWOMK 45 NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	16	19	30	26	27	32	23.3 x 2.4
XEWOMK 45 NW20 HL27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	15	19	30	26	30	32	23.6 x 2.9
XEWOMK 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	15	23	34	31	36	38	29.5 x 3.0
XEWOMK 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	15	27	36	37	50	50	38.0 x 3.0
XEWOMK 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	17	26	36	37	50	55	44.5 x 3.0
XEWOMK 45 NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	11	9	18	16	14	17	9.3 x 2.4
XEWOMK 45 NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	11	12	18	19	19	17	11.3 x 2.4
XEWOMK 45 NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	12	13	22	21	19	19	13.3 x 2.4
XEWOMK 45 NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1.5	14	17	23	24	22	22	15.3 x 2.4
XEWOMK 45 NW 10 HS	S	PN 250	14	M 20 x 1.5	M 22 x 1.5	14	16	30	24	27	27	17.3 x 2.4
XEWOMK 45 NW 13 HS	S	PN 250	16	M 22 x 1.5	M 24 x 1.5	14	16	30	24	27	27	19.3 x 2.4
XEWOMK 45 NW 16 HS	S	PN 250	20	M 27 x 2	M 30 x 2	18	16	33	27	30	32	23.6 x 2.9
XEWOMK 45 NW 20 HS	S	PN 160	25	M 33 x 2	M 36 x 2	18	19	35	31	38	36	29.5 x 3.0
XEWOMK 45 NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	M 42 x 2	18	24	36	37	50	50	38.0 x 3.0
XEWOMK 45 NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	M 52 x 2	21	21	36	37	50	55	44.5 x 3.0

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļu ārējais diametrs