



Blīvējuma veids 1  
 G forma  
 Savienojums 1  
 BSP ārējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 2  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu  
 Konstrukcija  
 45° leņķis  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2	i mm	L4 mm	L5 mm	L7 mm	SW mm	S1	OR
XEWOR 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	8	9	21	16.0	14	14	8.00 x 1.50
XEWOR 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	9	12	20	19.0	14	19	10.77 x 2.62
XEWOR 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	9	12	25	19.0	19	19	10.77 x 2.62
XEWOR 45 NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	14	28	21.0	19	22	13.94 x 2.62
XEWOR 45 NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	13	17	26	24.0	22	27	17.86 x 2.62
XEWOR 45 NW 16 HL	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	17	32	24.5	27	27	17.86 x 2.62
XEWOR 45 NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	19	37	26.5	30	36	23.47 x 2.62
XEWOR 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	23	37	30.5	36	41	29.74 x 3.53
XEWOR 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	15	27	39	37.5	50	50	37.69 x 3.53
XEWOR 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	26	39	37.0	50	55	44.04 x 3.53
XEWOR 45 NW 03 HS	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	9	9	19	16.0	14	19	10.77 x 2.62
XEWOR 45 NW 04 HS	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	9	12	23	19.0	19	19	10.77 x 2.62
XEWOR 45 NW 06 HS	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 16 x 1.5	9	13	25	20.5	19	22	13.94 x 2.62
XEWOR 45 NW 08 HS	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1.5	9	17	25	24.5	22	22	13.94 x 2.62
XEWOR 45 NW 10 HS	S	PN 250	14	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	13	16	31	24.5	27	27	17.86 x 2.62
XEWOR 45 NW 13 HS	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1.5	13	16	31	24.5	27	27	17.86 x 2.62
XEWOR 45 NW 16 HS	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	16	34	26.5	30	36	23.47 x 2.62
XEWOR 45 NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	19	37	31.0	36	41	29.74 x 3.53
XEWOR 45 NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	15	24	38	37.5	50	50	37.69 x 3.53
XEWOR 45 NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	21	38	37.0	50	55	44.04 x 3.53

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs