



Blīvējuma veids 1
 Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērs griezuma gredzenu
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
 Konstrukcija
 90° leņķis
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2	i mm	L4 mm	L5 mm	L7 mm	SW mm	S1	OR
XEWOM 04 LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1	M 8 x 1	7.1	11.3	19.8	15	12	12	6.1 x 1.6
XEWOM 04 LL 10	LL	PN 100	4	M 10 x 1	M 8 x 1	7.1	11.3	19.8	15	11	14	8.0 x 1.5
XEWOM 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	M 10 x 1	7.1	9.8	19.8	15	14	14	8.0 x 1.5
XEWOM 06 LL 12-1.5	LL	PN 100	6	M 12 x 1,5	M 10 x 1	9.6	12.8	23.2	18	14	17	9.3 x 2.4
XEWOM NW 04 HL	L	PN 250	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7.0	14.0	20.0	21	14	14	8.0 x 1.5
XEWOM NW 06 HL	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	10.0	16.0	22.0	23	14	17	9.3 x 2.4
XEWOM NW 08 HL	L	PN 250	10	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	10.0	17.0	25.0	24	19	19	11.3 x 2.4
XEWOM NW 10 HL	L	PN 250	12	M 16 x 1.5	M 18 x 1.5	10.0	19.0	26.0	26	19	22	13.3 x 2.4
XEWOM NW 13 HL	L	PN 250	15	M 18 x 1.5	M 22 x 1.5	11.0	21.0	30.0	28	22	24	15.3 x 2.4
XEWOM NW 13 HL 22	L	PN 315	15	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	12.0	21.0	33.0	24	22	27	17.3 x 2.4
XEWOM NW 16 HL	L	PN 160	18	M 22 x 1.5	M 26 x 1,5	12.0	24.0	33.0	31	27	27	19.3 x 2.4
XEWOM NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	14.0	28.0	34.0	35	27	32	23.3 x 2.4
XEWOM NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14.0	28.0	35.0	35	30	32	23.6 x 2.9
XEWOM NW 25 HL	L	PN 100	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14.0	31.0	38.0	38	36	41	29.5 x 3.0
XEWOM NW 32 HL	L	PN 100	35	M 42 x 2	M 45 x 2	14.0	38.0	48.0	48	50	50	38.0 x 3.0
XEWOM NW 40 HL	L	PN 100	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16.0	38.0	49.0	49	50	55	44.5 x 3.0
XEWOM NW 03 HS	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	10.0	15.0	22.0	22	14	17	9.3 x 2.4
XEWOM NW 04 HS	S	PN 630	8	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	10.0	17.0	26.0	24	19	19	11.3 x 2.4
XEWOM NW 06 HS	S	PN 630	10	M 16 x 1.5	M 18 x 1.5	11.0	18.0	27.0	25	19	22	13.3 x 2.4
XEWOM NW 08 HS	S	PN 630	12	M 18 x 1.5	M 20 x 1.5	12.0	22.0	31.0	29	22	24	15.3 x 2.4
XEWOM NW 10 HS	S	PN 630	14	M 20 x 1.5	M 22 x 1.5	14.0	22.0	34.0	31	27	27	17.3 x 2.4
XEWOM NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1.5	M 24 x 1.5	14.0	25.0	35.0	33	27	27	19.3 x 2.4
XEWOM NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16.0	28.0	39.0	38	30	32	23.5 x 3.0
XEWOM NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16.0	30.0	44.0	42	36	41	29.5 x 3.0
XEWOM NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17.0	36.0	51.0	49	50	50	38.0 x 3.0
XEWOM NW 32 HS	S	PN 200	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19.0	34.0	54.0	50	50	55	44.5 x 3.0

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Ø d2 = caurules ārējais diametrs