



Blīvējuma veids 1
 Apaļa šķērs griezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
 Konstrukcija
 L-veida
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2	i mm	L4 mm	L5 mm	L7 mm	SW mm	S1	OR
XEWOMK NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	14	20	21	14	13	8.1 x 1.6
XEWOMK NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	10	16	22	23	14	17	9.3 x 2.4
XEWOMK NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	10	17	24	24	19	17	11.3 x 2.4
XEWOMK NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	10	19	25	26	19	19	13.3 x 2.4
XEWOMK NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1.5	11	21	31	28	22	22	15.3 x 2.4
XEWOMK NW 16 HL	L	PN 250	18	M 22 x 1.5	M 26 x 1,5	12	24	33	31	27	27	19.3 x 2.4
XEWOMK NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	14	28	36	35	30	32	23.5 x 2.6
XEWOMK NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	28	36	35	30	32	23.6 x 2.9
XEWOMK NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	31	39	38	36	38	29.5 x 3.0
XEWOMK NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 42 x 2	14	38	49	48	50	50	38.0 x 3.0
XEWOMK NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	38	50	49	50	55	44.5 x 3.0
XEWOMK NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	10	15	22	22	14	17	9.3 x 2.4
XEWOMK NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	10	17	26	24	19	17	11.3 x 2.4
XEWOMK NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	11	18	27	25	19	19	13.3 x 2.4
XEWOMK NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1.5	12	22	31	29	22	22	15.3 x 2.4
XEWOMK NW 10 HS	S	PN 250	14	M 20 x 1.5	M 22 x 1.5	14	25	36	33	27	27	17.3 x 2.4
XEWOMK NW 13 HS	S	PN 250	16	M 22 x 1.5	M 24 x 1.5	14	25	36	33	27	27	19.3 x 2.4
XEWOMK NW 16 HS	S	PN 250	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	28	39	38	30	32	23.6 x 2.9
XEWOMK NW 20 HS	S	PN 160	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	30	44	42	36	38	29.5 x 3.0
XEWOMK NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	36	51	49	50	50	38.0 x 3.0
XEWOMK NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	34	54	50	50	55	44.5 x 3.0

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Ø d2 = caurules ārējais diametrs