



Blīvējuma veids 1  
 G forma  
 Savienojums 1  
 BSP ārējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 2  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu  
 Konstrukcija  
 90° leņķis  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2	i mm	L4 mm	L5 mm	L7 mm	SW mm	S1	OR
XEWOR NW 04 HL	L	PN 250	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	8	12.0	21.5	19	12	14	8.0 x 1.5
XEWOR NW 06 HL	L	PN 250	8	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	12	14.0	26.0	21	14	19	10.0 x 2.0
XEWOR NW 06 HL 3/8	L	PN 250	8	G 3/8" -19	M 14 x 1.5	12	17.0	28.5	24	17	22	14.0 x 2.5
XEWOR NW 08 HL	L	PN 250	10	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	12	15.0	26.0	22	14	19	10.0 x 2.0
XEWOR NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	12	17.0	28.5	24	17	22	14.0 x 2.5
XEWOR NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	14	21.0	33.5	28	19	27	18.0 x 3.0
XEWOR NW 16 HL	L	PN 160	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	14	23.5	36.5	31	24	27	18.0 x 3.0
XEWOR NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	16	27.5	41.0	35	27	32	23.5 x 3.0
XEWOR NW 25 HL	L	PN 100	28	G 1" -11	M 36 x 2	18	30.5	45.0	38	36	41	29.0 x 3.5
XEWOR NW 32 HL	L	PN 100	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	20	34.5	50.0	45	41	50	38.0 x 3.5
XEWOR NW 40 HL	L	PN 100	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	22	40.0	56.0	51	50	55	44.0 x 3.5
XEWOR NW 03 HS	S	PN 630	6	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	12	15.0	26.0	22	12	19	10.0 x 2.0
XEWOR NW 04 HS	S	PN 630	8	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	12	17.0	27.0	24	14	19	10.0 x 2.0
XEWOR NW 06 HS	S	PN 630	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	12	17.5	28.5	25	17	22	14.0 x 2.5
XEWOR NW 08 HS	S	PN 630	12	G 3/8" -19	M 20 x 1.5	12	21.5	32.5	29	19	22	14.0 x 2.5
XEWOR NW 10 HS	S	PN 630	14	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	14	22.0	33.5	30	19	27	18.0 x 3.0
XEWOR NW 13 HS	S	PN 400	16	G 1/2" -14	M 24 x 1.5	14	24.5	36.5	33	24	27	18.0 x 3.0
XEWOR NW 16 HS	S	PN 400	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	16	26.5	41.0	39	27	32	23.5 x 3.0
XEWOR NW 20 HS	S	PN 400	25	G 1" -11	M 36 x 2	18	30.0	45.0	42	36	41	29.0 x 3.5
XEWOR NW 25 HS	S	PN 250	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	20	35.5	50.0	49	41	50	38.0 x 3.5
XEWOR NW 32 HS	S	PN 250	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	22	41.0	56.0	57	50	55	44.0 x 3.5

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Ø d2 = caurules ārējais diametrs