



Blīvējuma veids 1
 G forma
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
 Konstrukcija
 90° leņķis
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2	i mm	L4 mm	L5 mm	L7 mm	SW mm	S1	OR
XEWOR NW 04 HL	L	PN 250	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	8	12.0	21.5	19	12	14	8.0 x 1.5
XEWOR NW 06 HL	L	PN 250	8	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	12	14.0	26.0	21	14	19	10.0 x 2.0
XEWOR NW 06 HL 3/8	L	PN 250	8	G 3/8" -19	M 14 x 1.5	12	17.0	28.5	24	17	22	14.0 x 2.5
XEWOR NW 08 HL	L	PN 250	10	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	12	15.0	26.0	22	14	19	10.0 x 2.0
XEWOR NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	12	17.0	28.5	24	17	22	14.0 x 2.5
XEWOR NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	14	21.0	33.5	28	19	27	18.0 x 3.0
XEWOR NW 16 HL	L	PN 160	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	14	23.5	36.5	31	24	27	18.0 x 3.0
XEWOR NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	16	27.5	41.0	35	27	32	23.5 x 3.0
XEWOR NW 25 HL	L	PN 100	28	G 1" -11	M 36 x 2	18	30.5	45.0	38	36	41	29.0 x 3.5
XEWOR NW 32 HL	L	PN 100	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	20	34.5	50.0	45	41	50	38.0 x 3.5
XEWOR NW 40 HL	L	PN 100	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	22	40.0	56.0	51	50	55	44.0 x 3.5
XEWOR NW 03 HS	S	PN 630	6	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	12	15.0	26.0	22	12	19	10.0 x 2.0
XEWOR NW 04 HS	S	PN 630	8	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	12	17.0	27.0	24	14	19	10.0 x 2.0
XEWOR NW 06 HS	S	PN 630	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	12	17.5	28.5	25	17	22	14.0 x 2.5
XEWOR NW 08 HS	S	PN 630	12	G 3/8" -19	M 20 x 1.5	12	21.5	32.5	29	19	22	14.0 x 2.5
XEWOR NW 10 HS	S	PN 630	14	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	14	22.0	33.5	30	19	27	18.0 x 3.0
XEWOR NW 13 HS	S	PN 400	16	G 1/2" -14	M 24 x 1.5	14	24.5	36.5	33	24	27	18.0 x 3.0
XEWOR NW 16 HS	S	PN 400	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	16	26.5	41.0	39	27	32	23.5 x 3.0
XEWOR NW 20 HS	S	PN 400	25	G 1" -11	M 36 x 2	18	30.0	45.0	42	36	41	29.0 x 3.5
XEWOR NW 25 HS	S	PN 250	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	20	35.5	50.0	49	41	50	38.0 x 3.5
XEWOR NW 32 HS	S	PN 250	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	22	41.0	56.0	57	50	55	44.0 x 3.5

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Ø d2 = caurules ārējais diametrs