



Blīvējuma veids 1
 Apaļa šķērsgriezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
 Konstrukcija
 90° leņķis
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2	i mm	L4 mm	L5 mm	L7 mm	SW mm	S1	OR
XEWORK 04 LL	LL	PN 250	4	G 1/8" -28	M 8 x 1	7.1	11.3	20	15	11	14	7.65 x 1.78
XEWORK 06 LL	LL	PN 250	6	G 1/8" -28	M 10 x 1	7.1	11.3	20	15	11	14	7.65 x 1.78
XEWORK NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	7.0	14.0	19	21	14	14	7.65 x 1.78
XEWORK NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	9.0	16.0	23	23	14	19	10.78 x 2.62
XEWORK NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	9.0	17.0	25	24	19	19	10.77 x 2.62
XEWORK NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9.0	19.0	28	26	19	22	13.94 x 2.62
XEWORK NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	13.0	21.0	30	28	22	27	17.86 x 2.62
XEWORK NW 16 HL	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13.0	24.0	36	31	27	27	17.86 x 2.62
XEWORK NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13.0	28.0	36	35	30	36	23.47 x 2.62
XEWORK NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15.0	31.0	44	38	36	41	29.74 x 3.53
XEWORK NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	15.0	38.0	50	48	50	50	37.69 x 3.53
XEWORK NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15.0	38.0	52	49	50	55	44.04 x 3.53
XEWORK NW 03 HS	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	9.0	15.0	23	22	14	19	10.77 x 2.62
XEWORK NW 04 HS	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	9.0	17.0	27	24	19	19	10.77 x 2.62
XEWORK NW 06 HS	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9.0	18.0	29	25	19	22	13.94 x 2.62
XEWORK NW 08 HS	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1.5	9.0	22.0	29	29	22	22	13.94 x 2.62
XEWORK NW 10 HS	S	PN 250	14	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	13.0	25.0	36	33	27	27	18.00 x 3.00
XEWORK NW 13 HS	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1.5	13.0	25.0	36	33	27	27	17.86 x 2.62
XEWORK NW 16 HS	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12.0	28.0	39	38	30	36	23.47 x 2.62
XEWORK NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14.0	30.0	44	42	36	41	29.74 x 3.53
XEWORK NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	15.0	36.0	49	49	50	50	37.69 x 3.53
XEWORK NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15.0	34.0	55	50	50	55	44.04 x 3.53

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļu ārējais diametrs