



Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 2
24° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 2
metriskas uzgriežņa vītnes
Modelis
Savienotājiemava (īssais caurules likums)
Konstrukcija
90° leņķis
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Caurules ārējais Ø mm	Aprēķina spiediens bar	G1 + G2	S1	S2	OR1 + OR2
WB90 NW 03 AOS	S	6	600	M 14 x 1.5	17	17	4.0 x 1.5
WB90 NW 04 AOS	S	8	600	M 16 x 1.5	19	19	6.0 x 1.5
WB90 NW 06 AOS	S	10	600	M 18 x 1.5	22	22	7.5 x 1.5
WB90 NW 08 AOS	S	12	600	M 20 x 1.5	24	24	9.0 x 1.5
WB90 NW 10 AOS	S	14	600	M 22 x 1.5	27	27	10.0 x 2.0
WB90 NW 13 AOS	S	16	400	M 24 x 1.5	30	30	12.0 x 2.0
WB90 NW 16 AOS	S	20	400	M 30 x 2	36	36	16.3 x 2.4
WB90 NW 20 AOS	S	25	400	M 36 x 2	46	46	20.3 x 2.4
WB90 NW 25 AOS	S	30	400	M 42 x 2	50	50	25.3 x 2.4
WB90 NW 32 AOS	S	38	360	M 52 x 2	60	60	33.2 x 2.4

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā
SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums