



Blīvējuma veids 1 + 2  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 1 + 2  
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Veidgabals  
 Konstrukcija  
 90° leņķis  
 Standarts  
 DIN 2353  
 ISO 8434-1  
 Piegādes apjoms  
 Iemava ar uznavuzgriezni un griešanas gredzenu  
 Materiāls  
 Misiņš

## Produkts

| Apzīmējums    | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Caurules ārējais Ø<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | SW<br>mm | S3 |
|---------------|--------|------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----|
| W 04 LL MG    | LL     | PN 63                        | 4                        | 21       | 11.0     | 7        | 10 |
| W 06 LL MG    | LL     | PN 63                        | 6                        | 21       | 9.5      | 9        | 12 |
| W 08 LL MG    | LL     | PN 63                        | 8                        | 23       | 11.5     | 12       | 14 |
| W 10 LL MG    | LL     | PN 63                        | 10                       | 27       | 15.5     | 14       | 17 |
| W NW 04 HL MG | L      | PN 200                       | 6                        | 27       | 12.0     | 12       | 14 |
| W NW 06 HL MG | L      | PN 200                       | 8                        | 29       | 14.0     | 12       | 17 |
| W NW 08 HL MG | L      | PN 200                       | 10                       | 30       | 15.0     | 14       | 19 |
| W NW 10 HL MG | L      | PN 200                       | 12                       | 32       | 17.0     | 17       | 22 |
| W NW 13 HL MG | L      | PN 200                       | 15                       | 36       | 21.0     | 19       | 27 |
| W NW 16 HL MG | L      | PN 200                       | 18                       | 40       | 23.5     | 24       | 32 |
| W NW 20 HL MG | L      | PN 100                       | 22                       | 44       | 27.5     | 27       | 36 |
| W NW 25 HL MG | L      | PN 100                       | 28                       | 47       | 30.5     | 36       | 41 |
| W NW 32 HL MG | L      | PN 100                       | 35                       | 56       | 34.5     | 41       | 50 |
| W NW 40 HL MG | L      | PN 100                       | 42                       | 63       | 40.0     | 50       | 60 |
| W NW 03 HS MG | S      | PN 400                       | 6                        | 31       | 16.0     | 12       | 17 |
| W NW 04 HS MG | S      | PN 400                       | 8                        | 32       | 17.0     | 14       | 19 |
| W NW 06 HS MG | S      | PN 400                       | 10                       | 34       | 17.5     | 17       | 22 |
| W NW 08 HS MG | S      | PN 400                       | 12                       | 38       | 21.5     | 17       | 24 |
| W NW 10 HS MG | S      | PN 400                       | 14                       | 40       | 22.0     | 19       | 27 |
| W NW 13 HS MG | S      | PN 250                       | 16                       | 43       | 24.5     | 24       | 30 |
| W NW 16 HS MG | S      | PN 250                       | 20                       | 48       | 26.5     | 27       | 36 |
| W NW 20 HS MG | S      | PN 250                       | 25                       | 54       | 30.0     | 36       | 46 |
| W NW 25 HS MG | S      | PN 250                       | 30                       | 62       | 35.5     | 41       | 50 |
| W NW 32 HS MG | S      | PN 200                       | 38                       | 72       | 41.0     | 50       | 60 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø = caurules ārējais diametrs