



Blīvējuma veids 1  
 Vītnes blīvējums  
 Savienojums 1  
 NPT ārējās vītnes  
 Blīvējuma veids 2  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Ieskrūvējams veidgabals  
 Konstrukcija  
 90° leņķis  
 Standarts  
 DIN 2353  
 ISO 8434-1  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Caurules ārējais Ø mm	G	i mm	L4 mm	L5 mm	L7 mm	SW mm
XWN 04 LL	LL	PN 100	4	1/8" -27 NPT	8.0	11.0	17	15.0	9
XWN 05 LL	LL	PN 100	5	1/8" -27 NPT	8.0	11.0	17	15.0	9
XWN 06 LL	LL	PN 100	6	1/8" -27 NPT	8.0	9.5	17	15.0	9
XWN 08 LL	LL	PN 100	8	1/8" -27 NPT	10.0	11.5	20	17.0	12
XWN NW 04 HL	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	10.0	12.0	20	19.0	12
XWN NW 04 HL 1/4	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	12.0	14.0	26	21.0	12
XWN NW 04 HL 1/2	L	PN 315	6	1/2" -14 NPT	17.0	23.0	34	30.0	19
XWN NW 06 HL	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	12.0	14.0	26	21.0	12
XWN NW 06 HL 3/8	L	PN 315	8	3/8" -18 NPT	15.2	11.5	20	18.5	12
XWN NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	1/2" -14 NPT	17.5	15.0	26	22.0	12
XWN NW 08 HL	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	14.0	15.0	27	22.0	14
XWN NW 08 HL 3/8	L	PN 315	10	3/8" -18 NPT	15.2	15.0	27	22.0	14
XWN NW 10 HL	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	12.5	17.0	28	24.0	17
XWN NW 10 HL 1/4	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	14.0	17.0	28	24.0	17
XWN NW 10 HL 1/2	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	19.0	23.0	34	30.0	19
XWN NW 13 HL	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	18.5	21.0	34	28.0	19
XWN NW 13 HL 3/8	L	PN 315	15	3/8" -18 NPT	13.0	21.0	34	28.0	19
XWN NW 16 HL	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	20.0	23.5	36	31.0	24
XWN NW 16 HL 3/4	L	PN 315	18	3/4" -14 NPT	18.5	23.5	40	31.0	24
XWN NW 20 HL	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	18.5	27.5	42	35.0	27
XWN NW 25 HL	L	PN 160	28	1" -11.5 NPT	24.0	30.5	48	38.0	36
XWN NW 32 HL	L	PN 160	35	1.1/4" -11.5 NPT	25.5	34.5	54	45.0	41
XWN NW 40 HL	L	PN 160	42	1.1/2" -11.5 NPT	26.0	40.0	61	51.0	50
XWN NW 03 HS	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	12.0	16.0	26	23.0	12
XWN NW 04 HS	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	15.0	17.0	27	24.0	14
XWN NW 06 HS	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	12.0	17.5	28	25.0	17
XWN NW 08 HS	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	12.5	21.5	28	29.0	17
XWN NW 10 HS	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	18.0	22.0	34	30.0	19
XWN NW 13 HS	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	19.0	24.5	36	33.0	24
XWN NW 13 HS 3/4	S	PN 400	16	3/4" -14 NPT	20.0	24.5	40	33.0	24
XWN NW 16 HS	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	20.0	26.6	42	37.0	27

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Caurules ārējais Ø		G	i	L4	L5	L7	SW
			mm	mm						
XWN NW 20 HS	S	PN 400	25		1" -11.5 NPT	24.0	30.0	48	42.0	36
XWN NW 25 HS	S	PN 400	30		1.1/4" -11.5 NPT	25.5	35.5	54	49.0	41
XWN NW 32 HS	S	PN 315	38		1.1/2" -11.5 NPT	26.0	41.0	61	57.0	50

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs