


K-XVMK 6

Male connectors, conical male thread acc. to ISO 7-1

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība



Spiediena diapazons
Max. 60 bar
Temperatūra
Max. 150 °C
Materiāls
Niķelēts misiņš

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø	Vītnes	L1 mm	SW	SW1 mm
K- 07 40 20 02	4 mm	R 1/8	27.0	10 mm	10
K- 07 40 20 03	6 mm	R 1/8	28.0	12 mm	12
K- 07 40 20 04	8 mm	R 1/8	29.5	12 mm	14
K- 07 40 20 05	6 mm	R 1/4	32.5	14 mm	12
K- 07 40 20 06	8 mm	R 1/4	33.0	14 mm	14
K- 07 40 20 07	10 mm	R 1/4	37.5	17 mm	19
K- 07 40 20 08	8 mm	R 3/8	33.0	17 mm	14
K- 07 40 20 09	10 mm	R 3/8	38.0	17 mm	19
K- 07 40 20 13	12 mm	R 3/8	39.0	19 mm	22
K- 07 40 20 18	10 mm	R 1/2	40.5	22 mm	19
K- 07 40 20 19	12 mm	R 1/2	41.0	22 mm	22
K- 07 40 20 28	18 mm	R 1/2	43.0	26 mm	32