


K-T AG-K ISO 7-1 2

Male branch tees, conical male thread acc. to ISO 7-1

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība



Spiediena diapazons
Max. 60 bar
Temperatūra
Max. 150 °C
Materiāls
Niķelēts misiņš

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø	Vītnes	L1 mm	L2 mm	SW	SW1 mm
K- 07 40 19 83	4 mm	R 1/8	44.0	16.0	9 mm	10
K- 07 40 19 84	6 mm	R 1/8	46.0	16.0	9 mm	12
K- 07 40 19 85	8 mm	R 1/8	48.0	17.0	11 mm	14
K- 07 40 19 86	6 mm	R 1/4	46.0	20.0	11 mm	12
K- 07 40 19 87	8 mm	R 1/4	48.0	20.0	11 mm	14
K- 07 40 19 88	10 mm	R 1/4	64.0	23.5	13 mm	19
K- 07 40 19 89	8 mm	R 3/8	54.0	24.0	13 mm	14
K- 07 40 19 90	10 mm	R 3/8	64.0	24.0	13 mm	19
K- 07 40 19 91	12 mm	R 3/8	69.0	25.5	15 mm	22
K- 07 40 19 92	12 mm	R 1/2	69.0	28.5	14 mm	22
K- 07 40 19 93	15 mm	R 1/2	76.0	30.0	17 mm	27
K- 07 40 19 94	18 mm	R 1/2	88.0	34.0	22 mm	32