

K-W90 AG-K ISO 7-1 3

Male elbows, conical male thread acc. to ISO 7-1

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība



Spiediena diapazons
Max. 60 bar
Temperatūra
Max. 150 °C
Materiāls
Niķelēts misiņš

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø	Vītnes	L1 mm	L2 mm	SW	SW1 mm
K- 07 40 20 59	4 mm	R 1/8	21.0	16.0	9 mm	10
K- 07 40 20 60	6 mm	R 1/8	22.0	16.0	9 mm	12
K- 07 40 20 61	8 mm	R 1/8	24.0	17.0	11 mm	14
K- 07 40 20 62	6 mm	R 1/4	24.5	20.0	11 mm	12
K- 07 40 20 63	8 mm	R 1/4	24.0	20.0	11 mm	14
K- 07 40 20 64	10 mm	R 1/4	32.0	23.5	13 mm	19
K- 07 40 20 65	8 mm	R 3/8	27.0	24.0	13 mm	14
K- 07 40 20 66	10 mm	R 3/8	32.0	24.0	13 mm	19
K- 07 40 20 67	12 mm	R 3/8	34.5	25.5	15 mm	22
K- 07 40 19 79	10 mm	R 1/2	34.0	28.5	15 mm	19
K- 07 40 19 80	12 mm	R 1/2	34.5	28.5	15 mm	22
K- 07 40 19 81	15 mm	R 1/2	38.0	30.0	17 mm	27
K- 07 40 19 82	18 mm	R 1/2	44.0	34.0	22 mm	32