



Blīvējuma veids 1  
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
Savienojums 1  
Metriskā uzgriežņa vītne  
Apzīmējums  
DK05  
Standarts  
ISO 8434-1  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Sērija	caurules ārējais Ø mm	G1	L1 mm	S1	SW mm	OR
TRP 04 AOS	5	3	3/16"	S	8	M 16 x 1.5	55.0	22	14	6.0 x 1.5
TRP 06 AOS 04	6	4	1/4"	S	8	M 16 x 1.5	61.0	22	17	6.0 x 1.5
TRP 06 AOS	6	4	1/4"	S	10	M 18 x 1,5	61.0	22	17	7.5 x 1.5
TRP 08 AOS 06	8	5	5/16"	S	10	M 18 x 1,5	64.0	22	19	7.5 x 1.5
TRP 08 AOS	8	5	5/16"	S	12	M 20 x 1.5	64.0	24	19	9.0 x 1.5
TRP 10 AOS 08	10	6	3/8"	S	12	M 20 x 1.5	68.0	24	19	9.0 x 1.5
TRP 10 AOS	10	6	3/8"	S	14	M 22 x 1.5	68.0	27	22	10.0 x 2.0
TRP 13 AOS	12	8	1/2"	S	16	M 24 x 1.5	75.0	30	24	12.0 x 2.0