


BRĪVAIS atloks, ar zobainām iemavām, PN10/16, tērauds VZ



Pieteikums platība  
Rūpniecība  
Savienojums 1  
Brīv. atloks  
Spiediena pakāpē PN16  
Blīvējuma veids 1  
Plakanais blīvējums  
Konstrukcija  
Taisna  
Standarts  
DIN EN 1092-1  
Materiāls  
Tērauds

## Produkts

| Apzīmējums      | DN* | Izmērs | Collas | Ø D<br>mm | K<br>mm | Ø d2<br>mm | N |
|-----------------|-----|--------|--------|-----------|---------|------------|---|
| TUE 20 LF PN16  | 20  | 12     | 3/4"   | 105.0     | 75      | 14         | 4 |
| TUE 25 LF PN16  | 25  | 16     | 1"     | 115.0     | 85      | 14         | 4 |
| TUE 32 LF PN16  | 32  | 20     | 1,1/4" | 140.0     | 100     | 18         | 4 |
| TUE 38 LF PN16  | 40  | 24     | 1,1/2" | 150.0     | 110     | 18         | 4 |
| TUE 50 LF PN16  | 50  | 32     | 2"     | 165.0     | 125     | 18         | 4 |
| TUE 63 LF PN16  | 63  | 40     | 2,1/2" | 185.0     | 145     | 18         | 4 |
| TUE 75 LF PN16  | 75  | 50     | 3"     | 200.0     | 160     | 18         | 8 |
| TUE 102 LF PN16 | 100 | 64     | 4"     | 220.0     | 180     | 18         | 8 |

N = caurumu skaits