



Pieteikums platība  
 paredzēts javas, betona un klona padevei sūkņiem, smidzināšanas un apmetuma iekārtām  
 Savienojums 1  
 BSP ārējā vītne, cilindriskā  
 Savienojums 2  
 Savienojuma ligzda  
 Īpašas pazīmes  
 pārbaudīts TÜV  
 Darba vides  
 java, betons, klons  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Malleable iron  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

25 tipa lielums ar sviru, pārējie ar 2 svirām.

Uzmanību: Tikai vienādi tipu lielumi maināmi savā starpā!

## Produkts

Apzīmējums	G1	Tipa lielums	identiskais izmērs	maks. darba spiediens bar	Sistēma
MM AG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM AG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM AG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM AG 25/50	G 2.1/2" -11	50	64,0	50	22