



Pieteikums platība
paredzēts javas, betona un klona padevei sūkņiem, smidzināšanas un apmetuma iekārtām
Savienojums 1
BSP iekšējā vītne, cilindriskā
Savienojums 2
Savienojuma ligzda
Īpašas pazīmes
pārbaudīts TÜV
Darba vides
java, betons, klons
Materiāls
Tērauds
Malleable iron
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

25 tipa lielums un MMIG10-MA ar sviru, pārējie ar 2 svirām.
Uzmanību: Tikai vienādi tipu lielumi maināmi savā starpā!

Produkts

Apzīmējums	G1	Tipa lielums	identiskais izmērs	maks. darba spiediens bar	Sistēma
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	maijs
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22
MM IG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/35	G 1.1/2" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM IG 25/65	G 2.1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5