



Pieteikums platība
 paredzēts javas, betona un klona padevei sūkņiem, smidzināšanas un apmetuma iekārtām
 Savienojums 1
 BSP iekšējā vītne, cilindriska
 Savienojums 2
 Savienojuma spraudnis
 Īpašas pazīmes
 pārbaudīts TÜV
 Darba vides
 java, betons, klons
 Materiāls
 Tērauds
 Malleable iron
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

25 tipa lielums un MMIG10-MA ar sviru, pārējie ar 2 svirām.
 Uzmanību: Tikai vienādi tipu lielumi maināmi savā starpā!

Produkts

Apzīmējums	G1	Tipa lielums	identiskais izmērs	maks. darba spiediens bar	Sistēma
MV IG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV IG 10-MA	G 1" -11	-	37,5	50	maijs
MV IG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV IG 10/35	G 1" -11	35	49,5	50	22
MV IG 54-X25	G 1.1/4" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV IG 54/35	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
MV IG 54/50	G 1.1/4" -11	50	63,0	50	22
MV IG 15/35	G 1.1/2" -11	35	49,5	50	22
MV IG 15/42	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV IG 15/50	G 1.1/2" -11	50	63,0	50	22
MV IG 20/35	G 2" -11	35	49,5	50	22
MV IG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22
MV IG 25/50	G 2.1/2" -11	50	63,0	50	22
MV IG 25/65	G 2.1/2" -11	65	73,0	25	22 / 23,5