



Pieteikums platība
Degvielas pārvadāšanas automašīnām
Savienojums 1
Šļūtenes savienojums
Savienojums 2
BSP ārējās vītnes, cilindriskas
Modelis
ar drošības apmali
Standarts
DIN EN 14 420-5
Materiāls
Misiņš

Produkts

Apzīmējums	DN*	Ø D mm	G1	maks. darba spiediens bar
TW-TG 12 13 MG	13	13.4	G 1/2" -14	16
TW-TG 34 19 MG	19	19.4	G 3/4" -14	16
TW-TG 10 19 MG	19	19.4	G 1" -11	16
TW-TG 10 25 MG	25	25.4	G 1" -11	16
TW-TG 114 32 MG	31	32.4	G 1.1/4" -11	16
TW-TG 112 35 MG	35	35.0	G 1.1/2" -11	16
TW-TG 112 38 MG	38	38.4	G 1.1/2" -11	16
TW-TG 20 38 MG	38	38.4	G 2" -11	16
TW-TG 20 50 MG	50	50.4	G 2" -11	16
TW-TG 212 63 MG	63	63.4	G 2.1/2" -11	16
TW-TG 30 75 MG	75	75.4	G 3" -11	16
TW-TG 30 80 MG	80	80.4	G 3" -11	16
TW-TG 40 100 MG	100	100.4	G 4" -11	16

DN = nominālais diametrs, nominālais platums