



Pieteikums platība
 Degvielas pārvadāšanas automašīnām
 Savienojums 1
 Šļūtenes savienojums
 Blīvējuma veids 2
 plakana blīvējums
 Savienojums 2
 BSP uzgriežņa vītnes
 Modelis
 ar drošības apmali
 Standarts
 DIN EN 14 420-5
 Piegādes apjoms
 ar plakanblīvi no PUR
 Materiāls
 Misiņš

Produkts

Apzīmējums	DN*	Ø D mm	G1	maks. darba spiediens bar
TW-TUE 12 13 MG	13	13.4	G 1/2" -14	16
TW-TUE 34 19 MG	19	19.4	G 3/4" -14	16
TW-TUE 10 25 MG	25	25.4	G 1" -11	16
TW-TUE 114 32 MG	32	32.4	G 1.1/4" -11	16
TW-TUE 112 38 MG	38	38.4	G 1,1/2"	16
TW-TUE 20 50 MG	50	50.4	G 2" -11	16
TW-TUE 212 63 MG	63	60.4	G 2.1/2" -11	16
TW-TUE 30 75 MG	75	75.4	G 3" -11	16
TW-TUE 40 100 MG	100	100.4	G 4" -11	16

DN = nominālais diametrs, nominālais platums