



Blīvējuma veids 1  
 Gredzenblīves blīvējums  
 Savienojums 1  
 Savienojuma ligzda  
 Savienojums 2  
 BSP ārējās vītnes, cilindriskas  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 Hot dip galvanised

## Produkts

Apzīmējums	Ekspluatācijas spiediens bar	Savienojuma izmērs mm	G1
PRT M 50 HR 1.1/2	12.0	50	G 1.1/2" -11
PRT M 50 HR 2	12.0	50	G 2"
PRT M 50 HR 2.1/2	12.0	50	G 2.1/2" -11
PRT M 70 HR 2	12.0	70	G 2"
PRT M 70 HR 2.1/2	12.0	70	G 2.1/2" -11
PRT M 70 HR 3	12.0	70	G 3" -11
PRT M 89 HR 2.1/2	12.0	89	G 2.1/2" -11
PRT M 89 HR 3	12.0	89	G 3" -11
PRT M 108 HR 2.1/2	12.0	108	G 2.1/2" -11
PRT M 108 HR 3	12.0	108	G 3" -11
PRT M 108 HR 4	12.0	108	G 4" -11
PRT M 133 HR 2.1/2	12.0	133	G 2.1/2" -11
PRT M 133 HR 4	12.0	133	G 4" -11
PRT M 133 HR 5	12.0	133	G 5" -11
PRT M 159 HR 2.1/2	12.0	159	G 2.1/2" -11
PRT M 159 HR 4	12.0	159	G 4" -11
PRT M 159 HR 6	12.0	159	G 6" -11