



Pieteikums platība  
Kompresijas armatūra HD 400 šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
Savienojums 1  
Metriskā uzgriežņa vītne  
Apzīmējums  
DKOL  
Standarts  
ISO 8434-1  
Saslēgšana  
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums  
Sērija  
Viegls

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējam Ø mm	G1	L1 mm	S1	OR
PA 710 AOL	10	6	3/8"	330.0	12	M 18 x 1,5	69.3	22	9.0 x 1.5
PA 713 AOL	12	8	1/2"	275.0	15	M 22 x 1.5	70.8	27	12.0 x 2.0
PA 716 AOL	16	10	5/8"	-	18	M 26 x 1,5	88.2	32	15.0 x 2.0
PA 716 AOL 20	16	10	5/8"	215.0	22	M 30 x 2	86.0	36	20.0 x 2.0