



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 700 PLUS šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DK05
Standarts
ISO 8434-1
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	caurules ārējais Ø mm	G1	L1 mm	S1
PA 720 AOS PLUS	19	12	3/4"	25	M 36 x 2	103.2	46
PA 725 AOS PLUS	25	16	1"	30	M 42 x 2	120.6	50
PA 725 AOS 32 PLUS	25	16	1"	38	M 52 x 2	124.6	60
PA 732 AOS 25 PLUS	31	20	1,1/4"	30	M 42 x 2	116.2	50
PA 732 AOS PLUS	31	20	1,1/4"	38	M 52 x 2	134.9	60
PA 740 AOS 32 PLUS	38	24	1,1/2"	38	M 52 x 2	137.0	60
PA 740 AOS PLUS	38	24	1,1/2"	50	M 68 x 2	141.0	80