



Pieteikums platība
 Kompresijas armatūra HD 400 šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriskā
 Apzīmējums
 CES
 Standarts
 ISO 8434-1
 Saslēgšana
 ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
 Piegādes apjoms
 Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējam Ø mm	G1	L1 mm	S1
PA 710 HS 08	10	6	3/8"	S	630.0	12	M 20 x 1.5	67.8	22
PA 710 HS	10	6	3/8"	S	630.0	14	M 22 x 1.5	69.7	22
PA 713 HS	12	8	1/2"	S	420.0	16	M 24 x 1.5	75.0	24
PA 716 HS	16	10	5/8"	S	420.0	20	M 30 x 2	90.5	30
PA 720 HS 16	19	12	3/4"	S	420.0	20	M 30 x 2	97.0	32
PA 720 HS	19	12	3/4"	S	420.0	25	M 36 x 2	99.0	41
PA 725 HS	25	16	1"	S	420.0	30	M 42 x 2	117.0	46
PA 732 HS S	31	20	1,1/4"	S	420.0	38	M 52 x 2	123.0	55
PA 732 HS	31	20	1,1/4"	S	420.0	38	M 52 x 2	126.0	55