



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 800 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
24° iekšējais konuss
Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Apzīmējums
CES
Standarts
ISO 8434-1
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Labākam blīvējumam tiks apstrādāta armatūra ar izmēru 20 [DN31] ar 2 apaļā šķ. gredzeniem 27,3 mm x 2,4 mm (materiāls: EPDM). Šis blīvums tiek sasniegts ar šļūtenes sūces klasi 0 un armatūras savienojumu.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Eksploatācijas spiediens bar	caurules ārējam Ø mm	G1	L1 mm	S1
PA 816 HS	16	10	5/8"	500.0	20	M 30 x 2	86.4	32
PA 820 HS	19	12	3/4"	500.0	25	M 36 x 2	88.4	41
PA 825 HS	25	16	1"	500.0	30	M 42 x 2	110.0	46
PA 832 HS	31	20	1,1/4"	500.0	38	M 52 x 2	124.4	55