



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 400 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
BSP uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKOR
Standarts
ISO 8434-6
BS 5200
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PA 720 AOB 90	19	12	3/4"	420.0	G 3/4" -14	127.5	68.2	32	17.1 x 1.6
PA 725 AOB 90	25	16	1"	420.0	G 1" -11	158.0	81.7	41	22.1 x 1.6
PA 732 AOB 90	31	20	1,1/4"	420.0	G 1.1/4" -11	182.0	106.5	50	29.1 x 1.6
PA 740 AOB 90	38	24	1,1/2"	420.0	G 1.1/2" -11	215.5	123.5	60	35.1 x 1.6