



Pieteikums platība  
Kompresijas armatūra HD 400 šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
BSP uzgriežņa vītne  
Apzīmējums  
DKOR  
Standarts  
ISO 8434-6  
BS 5200  
Saslēgšana  
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PA 720 AOB 90	19	12	3/4"	420.0	G 3/4" -14	127.5	68.2	32	17.1 x 1.6
PA 725 AOB 90	25	16	1"	420.0	G 1" -11	158.0	81.7	41	22.1 x 1.6
PA 732 AOB 90	31	20	1,1/4"	420.0	G 1.1/4" -11	182.0	106.5	50	29.1 x 1.6
PA 740 AOB 90	38	24	1,1/2"	420.0	G 1.1/2" -11	215.5	123.5	60	35.1 x 1.6