

PA 500 AJ 45 VA

Kompresijas armatūra, DKJ, 45° leņķis



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
74° iekšējais konuss
Savienojums 1
UN/UNF uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKJ
Standarts
ISO 8434-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	L2 mm	S1
PA 520 AJ 45 VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	37.5	32
PA 520 AJ 25 45 VA	19	12	3/4"	1.5/16" -12 UN	43.5	41
PA 525 AJ 45 VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	47.0	41
PA 525 AJ 32 45 VA	25	16	1"	1.5/8" -12 UN	51.0	50
PA 532 AJ 45 VA	31	20	1,1/4"	1.5/8" -12 UN	49.0	50
PA 532 AJ 40 45 VA	31	20	1,1/4"	1.7/8" -12 UN	52.0	60
PA 540 AJ 45 VA	38	24	1,1/2"	1.7/8" -12 UN	50.0	60
PA 540 AJ 50 45 VA	38	24	1,1/2"	2.1/2" -12 UN	-	70
PA 550 AJ 45 VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	78.0	70