

PA 500 AJ 90 VA

Kompresijas armatūra, DKJ, 90° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
74° iekšējais konuss
Savienojums 1
UN/UNF uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKJ
Standarts
ISO 8434-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	L2 mm	S1
PA 520 AJ 90 VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	72.0	32
PA 520 AJ 25 90 VA	19	12	3/4"	1.5/16" -12 UN	79.0	41
PA 525 AJ 90 VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	86.0	41
PA 525 AJ 32 90 VA	25	16	1"	1.5/8" -12 UN	93.0	50
PA 532 AJ 90 VA	31	20	1,1/4"	1.5/8" -12 UN	96.0	50
PA 532 AJ 40 90 VA	31	20	1,1/4"	1.7/8" -12 UN	98.0	60
PA 540 AJ 90 VA	38	24	1,1/2"	1.7/8" -12 UN	107.0	60
PA 540 AJ 50 90 VA	38	24	1,1/2"	2.1/2" -12 UN	-	-
PA 550 AJ 90 VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	151.5	70