

PA 700 AJ 45 VA

Kompresijas armatūra, DKJ, 45° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
74° iekšējais konuss
Savienojums 1
UN/UNF uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKJ
Standarts
ISO 8434-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Nerūsējošais tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L2 mm	S1
PA 732 AJ 45 VA	31	20	1,1/4"	210.0	1.5/8" -12 UN	49.0	50
PA 732 AJ 40 45 VA	31	16	1"	160.0	1.7/8" -12 UN	52.0	60
PA 740 AJ 45 VA	38	24	1,1/2"	160.0	1.7/8" -12 UN	50.0	60
PA 740 AJ 50 45 VA	38	24	1,1/2"	125.0	2.1/2" -12 UN	-	-