



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
74° iekšējais konuss
Savienojums 1
UN/UNF uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKJ
Standarts
ISO 8434-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Nerūsējošais tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Eksploatācijas spiediens bar | G1 | S1 |
|-----------------|----|--------|--------|---------------------------------|----------------|----|
| PA 720 AJ VA | 19 | 12 | 3/4" | 350.0 | 1.1/16" -12 UN | 32 |
| PA 725 AJ VA | 25 | 16 | 1" | 280.0 | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| PA 732 AJ VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 210.0 | 1.5/8" -12 UN | 50 |
| PA 732 AJ 40 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 180.0 | 1.7/8" -12 UN | 60 |
| PA 740 AJ VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 160.0 | 1.7/8" -12 UN | 60 |
| PA 740 AJ 50 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 125.0 | 2.1/2" -12 UN | 70 |