



Pieteikums platība  
Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
74° iekšējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
UN/UNF uzgriežņa vītne  
Apzīmējums  
DK0J  
Standarts  
ISO 8434-2  
Saslēgšana  
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
Piegādes apjoms  
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PA 720 A0J 90	19	12	3/4"	420.0	1.1/16" -12 UN	127.5	68.2	32	19.00 x 1.50
PA 725 A0J 90	25	16	1"	420.0	1.5/16" -12 UN	158.0	81.7	41	25.00 x 1.50
PA 732 A0J 90	31	20	1,1/4"	420.0	1.5/8" -12 UN	182.0	104.0	50	31.47 x 1.78
PA 740 A0J 90	38	24	1,1/2"	420.0	1.7/8" -12 UN	215.5	120.5	55	37.82 x 1.78