



Blīvējuma veids 1  
 Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērs griezuma gredzenu  
 Savienojums 1  
 Metriska ārējā vītne, cilindriska  
 Blīvējuma veids 2 + 3  
 plakana blīvējums ar apaļa šķērs griezuma gredzenu  
 Savienojums 2 + 3  
 ORFS ārējās vītnes  
 Konstrukcija  
 L-veida  
 Modelis  
 Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

| Apzīmējums       | G1         | G2 + G3         | SW<br>mm | S1 | OR1        | OR2 + OR3    |
|------------------|------------|-----------------|----------|----|------------|--------------|
| L HMO 12 HJOF 04 | M 12 x 1,5 | 9/16"-18 UNF    | 14       | 17 | 8.2 x 1.5  | 7.65 x 1.78  |
| L HMO 16 HJOF 06 | M 16 x 1.5 | 11/16" -16 UN   | 19       | 22 | 13.4 x 2.1 | 9.25 x 1.78  |
| L HMO 18 HJOF 08 | M 18 x 1,5 | 13/16" -16 UN   | 19       | 24 | 15.4 x 2.1 | 12.42 x 1.78 |
| L HMO 22 HJOF 10 | M 22 x 1.5 | 1" -14 UNS      | 27       | 27 | 19.4 x 2.1 | 15.60 x 1.78 |
| L HMO 27 HJOF 12 | M 27 x 2   | 1.3/16" -12 UN  | 30       | 32 | 23.7 x 2.8 | 18.77 x 1.78 |
| L HMO 33 HJOF 16 | M 33 x 2   | 1.7/16" -12 UN  | 36       | 41 | 29.7 x 2.8 | 23.52 x 1.78 |
| L HMO 42 HJOF 20 | M 42 x 2   | 1.11/16" -12 UN | 41       | 50 | 38.7 x 2.8 | 29.87 x 1.78 |
| L HMO 48 HJOF 24 | M 48 x 2   | 2" -12 UN       | 48       | 55 | 46.7 x 2.8 | 37.82 x 1.78 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums