

PA 500 SF 45 A

Kompresijas armatūra, SFL, 45° leņķis



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 3000 PSI
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Apzīmējums
SFL
Standarts
ISO 6162-1
SAE J518
ISO 6162-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D | H | L1 | L2 |
|-------------------|----|--------|--------|---------------|------|-----|-------|------|
| | | | | | mm | mm | mm | mm |
| PA 532 SF 25 45 A | 31 | 20 | 1,1/4" | 1" | 44.5 | 8.0 | 170.5 | 35.0 |
| PA 532 SF 45 A | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 50.8 | 8.0 | 182.0 | 34.5 |
| PA 532 SF 40 45 A | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 60.3 | 8.0 | 187.0 | 37.5 |
| PA 540 SF 32 45 A | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/4" | 50.8 | 8.0 | 202.5 | 43.0 |
| PA 540 SF 45 A | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 60.3 | 8.0 | 215.0 | 41.5 |
| PA 540 SF 50 45 A | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 71.4 | 9.5 | 230.5 | 55.5 |
| PA 550 SF 45 A | 51 | 32 | 2" | 2" | 71.4 | 9.5 | 263.0 | 58.5 |