



Pieteikums platība
Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 3000 PSI
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Apzīmējums
SFL
Standarts
ISO 6162-1
SAE J518
ISO 6162-2
Saslēgšana
ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms
Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D	H	L1
					mm	mm	mm
PA 532 SF 25 A	31	20	1,1/4"	1"	44.5	8.1	145.0
PA 532 SF A	31	20	1,1/4"	1.1/4"	50.8	8.1	148.5
PA 532 SF 40 A	31	20	1,1/4"	1.1/2"	60.3	8.1	151.5
PA 540 SF 32 A	38	24	1,1/2"	1.1/4"	50.8	8.1	158.0
PA 540 SF A	38	24	1,1/2"	1.1/2"	60.3	8.1	166.5
PA 540 SF 50 A	38	24	1,1/2"	2"	71.4	9.6	169.5
PA 550 SF A	51	32	2"	2"	71.4	9.6	183.5