



Pieteikums platība  
 Kompresijas armatūra HD 400 šļūtenēm  
 Savienojums 1  
 SAE atloku savienojums 3000 PSI  
 Blīvējuma veids 1  
 plakana blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu  
 Apzīmējums  
 SFL  
 Standarts  
 SAE J518  
 ISO 6162-1  
 ISO 6162-1  
 Saslēgšana  
 ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
 Piegādes apjoms  
 Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ekspluatācijas spiediens bar	D mm	H mm	L1 mm
PA 713 SF	12	8	1/2"	1/2"	350.0	30.2	6.7	90.4
PA 713 SF 20	12	8	1/2"	3/4"	350.0	38.1	6.7	91.6
PA 716 SF 20	16	10	3/8"	3/4"	350.0	38.1	6.7	102.6
PA 720 SF	19	12	3/4"	3/4"	350.0	38.1	6.8	116.5
PA 720 SF 25	19	12	3/4"	1"	320.0	44.5	8.1	119.5
PA 725 SF 20	25	16	1"	3/4"	320.0	38.1	6.8	132.0
PA 725 SF	25	16	1"	1"	320.0	44.5	8.1	135.5
PA 725 SF 32	25	16	1"	1.1/4"	280.0	50.8	8.1	138.5
PA 732 SF 25 S	31	20	1,1/4"	1"	280.0	44.5	8.0	145.0
PA 732 SF 25	31	20	1,1/4"	1"	280.0	44.5	8.1	145.0
PA 732 SF	31	20	1,1/4"	1.1/4"	280.0	50.8	8.1	148.5
PA 732 SF 40 S	31	20	1,1/4"	1.1/2"	210.0	60.3	8.0	129.0
PA 732 SF S	31	20	1,1/4"	1.1/4"	280.0	50.8	8.0	144.5
PA 732 SF 40	31	20	1,1/4"	1.1/2"	210.0	60.3	8.1	151.5
PA 740 SF 32	38	24	1,1/2"	1.1/4"	210.0	50.8	8.1	158.0
PA 740 SF	38	24	1,1/2"	1.1/2"	210.0	60.3	8.1	166.5
PA 740 SF 50	38	24	1,1/2"	2"	210.0	71.4	9.6	169.5