



Pieteikums platība  
 Kompresijas armatūra HD 400 šļūtenēm  
 Savienojums 1  
 SAE atloku savienojums 3000 PSI  
 Blīvējuma veids 1  
 plakana blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu  
 Apzīmējums  
 SFL  
 Standarts  
 ISO 6162-1  
 SAE J518  
 ISO 6162-2  
 Saslēgšana  
 ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  
 Piegādes apjoms  
 Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ekspluatācijas spiediens bar	D	H	L1	L2
						mm	mm	mm	mm
PA 713 SF 45	12	8	1/2"	1/2"	350.0	30.2	6.7	94.5	22.5
PA 713 SF 20 45	12	8	1/2"	3/4"	350.0	38.1	6.7	126.0	26.5
PA 720 SF 45	19	12	3/4"	3/4"	350.0	38.1	6.8	132.5	27.5
PA 720 SF 25 45	19	12	3/4"	1"	320.0	44.5	8.1	134.5	29.5
PA 725 SF 20 45	25	16	1"	3/4"	320.0	38.1	6.8	153.0	30.0
PA 725 SF 45	25	16	1"	1"	320.0	44.5	8.1	159.0	28.5
PA 725 SF 32 45	25	16	1"	1.1/4"	280.0	50.8	8.1	161.0	30.5
PA 732 SF 25 45	31	20	1,1/4"	1"	280.0	44.5	8.1	171.0	34.5
PA 732 SF 25 45 S	31	20	1,1/4"	1"	280.0	44.5	8.0	170.5	35.0
PA 732 SF 45	31	20	1,1/4"	1.1/4"	280.0	50.8	8.1	181.5	34.5
PA 732 SF 45 S	31	20	1,1/4"	1.1/4"	280.0	50.8	8.0	181.5	41.5
PA 732 SF 40 45	31	20	1,1/4"	1.1/2"	210.0	60.3	8.1	187.0	37.5
PA 732 SF 40 45 S	31	20	1,1/4"	1.1/2"	210.0	60.3	8.0	188.0	43.5
PA 740 SF 32 45	38	24	1,1/2"	1.1/4"	210.0	50.8	8.1	199.5	42.0
PA 740 SF 45	38	24	1,1/2"	1.1/2"	210.0	60.3	8.1	212.5	41.5
PA 740 SF 50 45	38	24	1,1/2"	2"	210.0	71.4	9.6	233.5	58.5